



IMPAC

www.impac.cl


KIT DIESELMAX 12V

CÓDIGO	CAP.
060000095	1000 lts
060000098	2000 lts

ESTANQUE DOBLE PARED


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polietileno de doble pared de alta densidad, con cubeto incorporado a modo de segunda pared y tina antiderrame.
- Estanque interior y exterior soplado.
- Indicador mecánico de nivel.
- Monitor de fuga.
- Bomba Gespasa 50 l/mim (12v) mod. IRON-50 12v Autoaspirante excéntrica de paletas autoajustables Cuerpo de hierro.
- Funcionamiento S2 30'.
- Dotada de By-pass de recirculación.
- Medidor volumétrico mecánico GESPASA 0.5% de precisión mod. IMG-80.
- Funcionamiento continuo S1.
- Pistola Manual PSF-040.
- Posee tapas de doble funcionalidad (venteo o estanqueidad).
- Incluye Filtro FG-100 5 micra.
- 4 mts. de manguera.



100 Kg (aprox.)

PESO



175 Kg (aprox.)

PESO



Bomba IRON-50 12 V



Pistola manual PSF-040



Filtro FG-100 5 micras



Medidor mecánico IMG-80

IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176 Cerrillos - Santiago

+56 2 25917500

impac@impac.cl

SUCURSALES

La Serena
Quillota

IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur Km 199.5, #1279 Sunampe Chinchá - Perú

+51 56 59 72 51

ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!



impac.chile / impac.peru



impac-chile